

Le Tonkinois Merkblatt – Parkettlack

Bindemittelbasis	60% Alkydharz – langölig in verestertem Öl. 40% hydrocarbone endaromatisiert. Le Tonkinois Parkettlack enthält keinerlei Lösungsmittel oder gesundheitgefährdende Schadstoffe.
Verwendungszweck	Schutzanstrich für Parkett – Tarkett – Laminat oder Holzdielenböden. Gut einsetzbar für Möbellackierungen.
Eigenschaften	Abrieb- und putzmittelfest – rutschfest – besonders hohe Meerwasser- und Seeklimabeständigkeit. Schnelle Aushärtung.
Farbton	Farblos
Glanzgrad	Seidenglänzend oder hochglänzend.
Verdünnung	Dulant oder Terpentin <u>Nicht anzuwenden:</u> aromatenfreie Verdünnungen.
Mischbar	Mit Mixol Abtönkonzentrate.
Beschichtungsaufbau	Anstriche in dünnen Schichten mit einer nicht fusselnden Walze auftragen. Zwischen den einzelnen Anstrichen ca. 6 – 8 Stunden Trocknungszeit einhalten. Zwischenschliff mit Schleifvlies oder Schleifgitter. Es können auch andere feinkörnige Schleifmittel eingesetzt werden. Um einen ausreichenden Holzschutz zu erzielen, sollten drei bis vier Anstriche aufgetragen werden. Diese können gerollt, gestrichen oder gespritzt werden.
Trocknung	Chemisch, durch Aufnahme von Sauerstoff.
Einsatzgebiete	Parkettböden, Tarkett, Laminatböden, Holzdielen. Schränke, Tische, Küchenarbeitsplatten, Regale, Stühle etc.
Verarbeitungstip	Bei Anstrichaufträge mit der Walze, diese vor dem Anstricheinsatz über ein Klebeband rollen, damit sich fabrikseitige Fusseln in der Walze, auf der Kleberoberfläche festsetzen. So erzielen Sie eine weitestgehend, flusenfreie Oberfläche.
Hinweis	Jeder Anwender hat eigenverantwortlich den zu beschichtenden Untergrund auf seiner Eignung hin als Anstrichträger zu prüfen. Bei unsicheren Untergründen, sind Probeanstriche zwingend notwendig, um eventuelle Anstrichschäden vorzubeugen. Lackgebinde vorsichtshalber nicht in der Prallen Sonne lagern. Leere Gebinde gemäß den Gesetzesvorschriften entsorgen.